

FILTRE 118



APPLICATION

Installation après compteur pour le traitement d'une eau de forage, d'un réseau d'eau de ville et pour la protection d'un process industriel.

DESCRIPTIF

Le filtre 118 sert de support à une cartouche ou un conteneur.

- Qualité alimentaire
- Pression maxi de service : 10 bars
- Température de service maxi : 50°C
- Hauteur : 310 à 350 mm
- Poids : 1 500 à 2 500 g
- Débit :
 - Filtres 3/4 et 1" : 3,5 à 5 m³/h
 - Filtres 1" 1/2, 1" 1/4 et 2" : 8 à 12 m³/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FILTRES	
CODE	TYPE
0118 0001	118 tête bronze - Diamètre 3/4"
0118 0002	118 tête bronze - Diamètre 1"
0118 0003	118 tête bronze - Diamètre 1" 1/2
0118 0005	118 tête bronze - Diamètre 1" 1/4
0118 0004	118 tête bronze - Diamètre 2"



PIÈCES DÉTACHÉES	
CODE	TYPE
0201 0007	Clé filtre 118
0201 0025	Equerre filtre 118 3/4 et 1"

CARTOUCHES ADAPTÉES			
CODE	TYPE	CODE	TYPE
CARTOUCHE ANTI-IMPURETÉS POUR FILTRES 3/4 OU 1"		CARTOUCHE ANTI-IMPURETÉS POUR FILTRES 1 1/2", 1 1/4" OU 2"	
0301 0007	Cartouche 9PA 20 µ	0303 0005	Cartouche lavable 9RL 80/118 - 60µ
0301 0008	Cartouche 9PA 50 µ	0304 0001	Cartouche inox 304 9ACP 113 - 70µ
0301 0009	Cartouche 9PA 100 µ		
0301 0062	Cartouche lavable 80 µ		