

## Adoucisseur Aquasoft





### LES + PRODUIT

- **Economie d'eau** par déclenchement des régénérations en fonction du volume d'eau adoucie.
  - **Installation simplifiée** :
    - fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté l'mâle
    - Bac à sel amovible qui épouse la forme de la bouteille
  - **Fiabilité** : Cet adoucisseur est garanti 3 an : pièces, main d'œuvre et déplacement si le contrat d'entretien est pris dès la mise en service de l'appareil.
- Pour la mise en service gratuite, appelez le 04 84 88 84 84.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	AQUASOFT 20 L	AQUASOFT 30 L
CODE	0401 0924	0401 0925
TYPE VANNE	<b>K63</b> 	<b>K63</b> 
TYPE DE RÉGÉNÉRATION	Volumétrique	Volumétrique
HEURE DE RÉGÉNÉRATION (programmable)	2h du matin	2h du matin
POSSIBILITÉ DE RÉGÉNÉRATION calendaire	Oui	Oui
NB DE CYCLE PAR RÉGÉNÉRATION	4	4
DÉBIT ADMISSIBLE EN CONTINU	4,5 m3/h	4,5 m3/h
PRESSION DE SERVICE	2 - 4 bars	2 - 4 bars
TEMPÉRATURE MINI - MAXI	5 - 45 °C	5 - 45 °C
QUANTITÉ DE RÉSINE	20 L	30 L
DIMENSION DE LA BOUTEILLE	8 x 35 "	10 x 35 "
TEMPS TOTAL DE RÉGÉNÉRATION conseillé	53 min	70 min
VOLUME D'EAU ADOUCIE ENTRE 2 RÉGÉNÉRATIONS (pour un TH < 35°)	2 800 L	4 200 L
DIMENSIONS MM (Haut x Prof x Larg)	1 120 x 630 x 350	1 120 x 630 x 350
CAPACITÉ RÉSERVOIR DE SEL	80 kg	80 kg

KIT livré avec l'adoucisseur



- 2 Flexibles inox ACS de raccordement
- Filtre comprenant :  
cartouche 20 µ  
+  
équerre de fixation murale  
+  
clé de serrage
- Siphon NF avec garde d'air

## SCHEMA DE RACCORDEMENT ET PRÉCONISATION D'INSTALLATION

