

NOUVEL OSMOSEUR

aquaOSMO

compact et design !



Production directe



Avertissement sonore



Haute efficacité, taux de conversion : 65% !

CARACTÉRISTIQUES DES FILTRES

FILTRE	CF. FILTRE MULTI ETAPES		MRO. MEMBRANE MULTI ETAPES			
MASSE	PP	CB	PP	RO 600 GPD	CB	PET
FONCTIONNALITÉ	Elimination de grosses particules, sédiments et oxydes	Elimination des grosses particules, sédiments, oxydes, couleurs et mauvais goûts du chlore, poussières, tetrachlorure et méthane	Elimination des grosses particules, sédiments, oxydes	Elimination des métaux lourds, micro-organismes, bactéries, pesticides et antibiotiques. Désalination : $\geq 90\%$	Elimination de la couleur, mauvaises odeurs et affinage du goût	Elimination des particules fines de charbon
PRECISION	10-15 microns	5 -10 microns	20 - 25 microns	0,0001 microns	2 - 5 microns	15 microns
CAPACITE TOTALE	4 000 litres		20 000 litres *pour eau douce			
REPLACEMENT CONSEILLE	12 mois		36 mois			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUCTION PERMEAT	2,1 LPM
POIDS	12 KG
TEMPÉRATURE APPORT (max/min)	38°C
TDS APPORT (max)	1500 PPM
DURETÉ (max)	15 TH
PRESSION APPORT	4 BARS - 1 BAR (400KPA - 100KPA)
PREFILTRE	COMBINÉ PP10 MICRONS + CHARBON EXTRUDÉ DE GRANDE EFFICACITÉ
POSTFILTRE	CHARBON ORGANIQUE HAUTE QUALITÉ
MEMBRANE	600GPD
ROBINET	3 VOIES
POMPE	HAUT PERFORMANE DIAPHRAGME
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24 VDC 5A
TRANSFO. EXTERNE	100-240V. 50/60HZ: 24VDC



CONSOMMABLES

FILTRE PP + CHARBON
MEMBRANE RO 600 GPD

FILTRE

● OK

● EN FIN DE VIE

● ÉPUISE

440mm

150mm

