

# FILTRE 113

## AVEC BY-PASS INTÉGRÉ



### LES PRODUIT

- **Montage rapide** : sans by pass ou vanne de cépage en amont et aval du site.
- **Compact** : idéalement conçu pour les emplacements réduits.
- **Entretien simplifié** : pas besoin de couper l'eau pour changer les cartouches.

### APPLICATION

Support de filtre pour cartouches de traitements des eaux non agressives (filtre compatible avec l'ensemble des cartouches de notre gamme).

Protection des ballons, chauffe-eau, chaudières murales contre le tartre et la corrosion (cartouche polyphosphate + filtration 20 µ).

Positionnement sous évier avec une cartouche charbon actif + filtration 5 µ (pour améliorer la qualité et le goût de l'eau de boisson).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte filtre 9 pouces  $\frac{3}{4}$  avec by pass intégré dans la tête.
- Purge de pression en plastique.
- Connexion : Inserts laiton femelle diamètre  $\frac{3}{4}$ . Existe en 1".
- Pression maxi de service : 3 bars
- Température maxi de l'eau : 45°C
- Raccordement sur canalisation cuivre et plastique.
- Changement des cartouches une à deux fois par an.
- Livré avec clé de serrage et support de fixation

**IMPORTANT** : Lors de l'installation du filtre, s'assurer de la présence d'un régulateur de pression en amont réglé à 3 bars maxi, et que le filtre soit également protégé d'un éventuel retour de pression ou d'eau chaude provenant de la chaudière ou du préparateur ECS.

FILTRES						
TYPE	CODE	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Débit m <sup>3</sup> /h	Nombre par carton	Poids Kg/U
Filtre 113 connexion $\frac{3}{4}$ "	0113 0113	140	410	1,8	12	1,4