

# SÉRIE 25 - 15 À 50 LITRES

ADOUClSSEUR D'EAU BI-BLOC  
COLLECTIF ET INDUSTRIEL



## DESCRIPTIF

Adoucisseur d'eau bi-bloc collectif et industriel,  
à vanne électronique volumétrique.

Adoucisseur complet, prêt au montage.

Raccordement : 1" M

Alimentation : 230 V / 50 Hz - Raccordement 12 V

Fabrication de la bouteille : Composite ISO 9001

Résines : Cationiques

Programmeur électronique technologie LED

Certification CE pour modèles 230 V / 50 Hz

Livré avec by-pass, mixing, tuyau d'évacuation.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE 25 - VANNE 1"		
TYPE	30L	50L
CODE	0402 0114	0402 0115
VOLUME DE RÉSINE (L)	30	50
CONSO. DE SEL PAR RÉGÉNÉRATION (kg)	4	7,5
HAUTEUR HORS TOUT (mm)	1120	1565
DIAMÈTRE BOUTEILLE (mm)	259	520
DÉBIT NOMINAL VANNE SEULE (m³/h)	1 à 4	1 à 4
CAPACITÉ EN °F.M³	165	275
PRESSIION SERVICE MINI - MAXI	2 à 6 bars	2 à 6 bars
BAC À SEL : CARACTÉRISTIQUES		
HAUTEUR (mm)	620	890
DIAMÈTRE (mm)	470	470
CONTENANCE (L)	100 L	100 L