

FILTRE 116

EAU DE PLUIE



ATTENTION : Le raccordement entre le réseau d'eau de pluie ou de puisage et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite. Un disconnecteur avec surverse totale doit **obligatoirement** être installé et les points de soutirage doivent être signalés et sécurisés (*arrêté du 21/08/08 sur la réglementation de l'eau de pluie*).

APPLICATION

Le filtre 116 est conçu pour traiter les eaux de pluie et de forage dans les habitations. Il garantit l'approvisionnement en eau pour des utilisations ne nécessitant pas d'eau potable.

Il peut être utilisé pour :

- l'extérieur des bâtiments (arrosage, lavages des terrasses et voitures, ...)
- l'intérieur des bâtiments (WC, machines à laver, ...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Livré avec une équerre de fixation métallique et une clef de montage / démontage.

- 3 cartouches de traitement : une filtration 60 μ , une filtration 20 μ et un conteneur charbon actif.
- Diamètre de raccordement : 3/4"
- Débit : 1,8 m³/h
- Température maxi de l'eau : 45°C
- Pression de service : 3 bars
- Pression maxi de service : 7 bars

FILTRE				
TYPE	CODE	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids Kg/U
Filtre 116 plein	0113 0035	410	360	3,3
Filtre 116 vide	0113 0034	410	360	3,3



CARTOUCHES DE REMPLACEMENT

CODE	TYPE
0303 0002	(1) Cartouche lavable 60 μ
0301 0007	(2) Cartouche anti-boues 20 μ
0302 0000	(3) Conteneur charbon actif + filtration 5 μ